GIACOMINI
WATER E-MOTION

Giacomini Sp. z o.o.
87-100 Toruń
Koniuchy 8
tel. +48 56 646 20 40
www.giacomini.com

Giacomini Sp. z o.o. w Toruniu, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu – VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513248, z kapitałem zakładowym: 125 000 zł, NIP: 956 230 74 29, REGON: 341 587 900.

ISO 9001 0006 /7 ISO 14001 0032A /2 OHS 180 0064

San Maurizio d'Opaglio, 21/05/2013

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

(zgodna z normą ISO/IEC 17050-1)

Firma Giacomini S.p.A., producent komponentów dla ogrzewania, chłodzenia i dystrybucji sanitarnej, z siedzibą w San Maurizio d'Opaglio (NO), via per Alzo 39, którego projekt i produkcja są zgodne z wymaganiami normy UNI EN ISO 9001:2008,

Deklaruje że:

Rury polietylenowe o zwiększonej odporności na temperaturę (Pe-RT)

R978

zostały zaprojektowane i skonstruowane zgodnie z zasadami sztuki,

w zgodzie z normami **DIN 16837, DIN 16833** i **ISO 22391**

załączonymi w deklaracji.

Fabrizio Moia

Menadżer Techniczny

Giacomini Sp. z o.o.
Błażej Rozmarynowicz
Dyrektor
Członek Zarządu

Deklaracja numer: dich1_09_02_01

Zaświadczenie

Właściwości systemów rurowych są określone na okres 50 lat pracy ciągłej, zgodnie z normą ISO 22391

Zakres stosowania	T_{oper} (°C)	Czas w T_{oper} (lata)	T_{max} (°C)	Czas w T_{max} (lata)	T_{mal} (°C)	Czas w T_{mal} (h)
Klasa 4 Ogrzewanie podłogowe i grzejniki niskich temperatur	20 40 60	2,5 20 25	70	2,5	100	100

Temperatura robocza (T_{oper}): temperatura pracy określona dla zakresu ich stosowania, wyrażona w °C.

Maksymalna temperatura pracy (T_{max}): najwyższa wartość temperatury roboczej, pozostawiona na krótki okres czasu.

Temperatura usterki (T_{mal}): najwyższa wartość temperatury, która może wystąpić, gdy systemy kontroli są uszkodzone (okres czasu dozwolony do pracy przy tej wartości temperatury to około 100 godzin w ciągu 50 lat ciągłej pracy).

Wszystkie rury nadają się do transportu wody przez okres 50 lat w temperaturze roboczej odpowiedniej dla zakresu ich stosowania i przy ciśnieniu roboczym 6 bar.

Wszystkie rury nadają się do transportu wody przez okres 50 lat w temperaturze 20 °C i pod ciśnieniem 6 bar.